

A CHESF, de acordo com o art. 12, inciso I, do Decreto 3.931/2001, torna público o registro de preços 90.2011.5250-00, sendo todos os itens com validade até 16/12/2012, conforme Pregão nº PG-1.90.2011.5250, dos materiais abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	ICMS %
1	Cinturão segurança; tratamento antichama, alcochoado espuma polietileno, com etiqueta indelével parte externa alcochoado cintura; carga ruptura mínima: 22KN; tamanho: número 1 - 700-1000 mm; tipo: paraquedista; peso: máximo 2100g; função: contra quedas; acessórios: quatro fivelas, três argolas formato "D"/duas em anéis de fita (engate peitoral); disposição: espaldar acolchoado tecido poliéster com acolchoado ThermoForm, com indicador queda peitoral/dorsal; material argolas/fivelas: aço inoxidável; material cinto: poliamida/poliéster. Conforme ET-DAST-001/99. [CÓD. CHESF 12817]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	400	416,00	7
2	Cinturão segurança; tratamento antichama, alcochoado espuma polietileno; carga ruptura mínima: 22KN; tamanho: número 2 - 800-1400 mm; tipo: paraquedista; peso: máximo 2300g; função: contra quedas; acessórios: quatro fivelas, três argolas formato "D"/duas em anéis de fita (engate peitoral); disposição: espaldar acolchoado tecido poliéster com acolchoado ThermoForm, com indicador queda peitoral/dorsal; material argolas/fivelas: aço inoxidável; material cinto: poliamida/poliéster. Conforme ET-DAST-001/99. [CÓD CHESF 22168]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	400	416,00	7
3	Talabarte segurança; espessura: 3-4,5 mm; largura: 30 mm; com tratamento antichama, fita interna sinalizadora; carga ruptura mínima: 22KN; comprimento sem conector: 1000 mm; comprimento com absorvedor disparado: 1250 mm; tipo: duplo formato Y; acessórios: conector alumínio tipo gancho MGO 110 mm, carga ruptura mínima 15KN; material mosquetão: oval aço, trava rosqueada; aplicação material: para trabalho em altura. Conforme ET-DAST-002/06; [CÓD CHESF 22132]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	400	480,00	7
4	Talabarte segurança; espessura: 3-4,5 mm; largura: 30 mm; com tratamento antichama, fita interna sinalizadora; carga ruptura mínima: 22KN; comprimento sem conector: 1000 mm; comprimento com absorvedor disparado: 1250 mm; tipo: duplo formato Y; acessórios: conector alumínio tipo gancho MGO 60 mm; material mosquetão: oval aço, trava rosqueada; aplicação material: para trabalho em altura. Conforme ET-DAST-002/06. [CÓD CHESF 22143]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	400	230,00	7
5	Talabarte segurança; espessura: 3-4,5 mm; largura: 30 mm; com tratamento antichama, fita interna sinalizadora; carga ruptura mínima: 22KN; comprimento sem conector: 1000 mm; comprimento com absorvedor disparado: 1250 mm; tipo: simples; acessórios: conector alumínio tipo gancho MGO 110 mm; material mosquetão: oval aço, trava rosqueada; aplicação material: para trabalho em altura. Conforme ET-DAST-005/06. [CÓD CHESF 22146]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	400	291,00	7

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	ICMS %
6	Talabarte segurança; espessura: 3-4,5 mm; largura: 30 mm; com tratamento antichama, fita interna sinalizadora; carga ruptura mínima: 22KN; comprimento sem conector: 1000 mm; comprimento com absorvedor disparado: 1250 mm; tipo: simples; acessórios: conector alumínio tipo gancho MGO 60 mm; material mosquetão: oval aço, trava rosqueada; aplicação material: para trabalho em altura. Conforme ET-DAST-005/06. [CÓD CHESF 22145]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	400	230,00	7
7	Talabarte regulável fita; regulador comprimento da fita aço inox; autoblocante; carga ruptura 15 KN; mosquetão oval zincado/galvanizado; fita dupla poliéster com largura 30 cm; espessura 3-4,5 mm; antichama comprimento 2 m; com carga mínima ruptura 22 KN; fita sinalizadora, capa protetora de lona com comprimento 700 mm; conector tipo gancho 19 mm; com empunhadura 60 mm/carga ruptura 15 KN; normas técnicas NBR 15834:2010. Conforme ET-DAST-001/08. [CÓD CHESF 136899]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	400	196,00	7
8	Trava-queda; com distanciador fita/mosquetão; confeccionado aço inoxidável com trava de abertura/fechamento rosqueada; deslocamento automático subida/descida; com trava adicional segurança com 11 mm diâmetro; distanciador fita poliéster antichama com 25 cm comprimento; mosquetão oval aço zincado/galvanizado; trava rosqueada do gatilho; carga ruptura 15 KN; revestimento fita com capa plástica com 18 cm comprimento; normas técnicas NBR 14626:2010; Conforme ET-DAST-002/08. [CÓD CHESF 136877]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	400	157,00	7
9	Trava-quedas segurança; material: fita poliéster com absorvedor energia; largura: 18 mm; carga máxima trabalho 136 kg; carga ruptura: mínima fita 1200 dAN; comprimento: 6000 mm; tipo: sistema retrátil; aplicação material: para trabalho em altura; conforme ET-DAST-003/06 [CÓD. CHESF 22154]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	100	1.930,00	7
10	Ascensor; material: liga alumínio/aço galvanizado; orifício superior/inferior para fixação mosquetão/direito/esquerdo; carga ruptura mínima: 12 KN; uso: para corda 11 mm, espessura da corda gravada na peça, peso máximo 220g; tipo: blocante; punho: emborrachado; aplicação material: para segurança trabalho alturas; conforme ET-DAST-009/00. [CÓD CHESF 47199]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	40	192,00	7
11	Ascensor; material: liga alumínio/aço galvanizado; carga mínima ruptura peça blocante 4 KN; carga ruptura: 12 KN; uso: para corda 11 mm, espessura da corda gravada na peça, peso máximo 170g; tipo: blocante; aplicação material: para segurança trabalho alturas; conforme ET-DAST-014/00. [CÓD CHESF 47204]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UM	70	182,00	7
12	Corda estática para segurança trabalho alturas, capa poliéster trançada 48 fios, alma fibra poliamida, tipo A, construção Kernmantle, diâmetro 11 mm +/-5%,	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	PÇ	60	1.790,00	7

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	ICMS %
	alongamento máxima 3% , cor laranja/vermelha, carga ruptura mínima 30 KN, resistência abrasão, tamanho mínimo sem emendas 200 m, peso máximo 93g/metro, conforme ET-DAST-002/99. [CÓD. CHESF 47156]					
13	Mosquetão segurança; material: liga alumínio; gatilho reto; trava segurança rosqueada; abertura mínima gatilho 18 mm; carga ruptura mínima: 20 KN; peso máximo: 100g; formato: oval; aplicação material: para trabalho em altura; conforme ET-DAST-001/06. [CÓD CHESF 22167]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UN	250	38,90	7
14	Mosquetão segurança; material: liga alumínio; gatilho reto polido/trava segurança rosqueada; carga ruptura mínima 20 KN; tipo: HMS; formato: pêra; aplicação material: para trabalho em altura; conforme ET-DAST-004/99. [CÓD CHESF 47153]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UN	300	53,50	7
15	Polia segurança; material: liga alumínio alta resistência; conexões laterais oscilantes; rolamento blindado; peso máximo 590g; carga ruptura mínima: 25 KN; tipo: dupla; aplicação material: para trabalho em altura; conforme ET-DAST-019/00. [CÓD CHESF 47207]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UN	100	172,90	7
16	Polia segurança; material: liga alumínio alta resistência; conexões laterais oscilantes; rolamento blindado; peso máximo 270g; carga ruptura mínima 18 KN; tipo: simples; aplicação material: para trabalho em altura; conforme ET-DAST-018/00.[CÓD CHESF 47206]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UN	100	88,90	7
17	Sacola segurança; material: poliamida - poliéster; alças reguláveis; largura de abertura mínima 30cm; comprimento mínimo 60cm; com anel porta material no interior; uso: acondicionamento EPI's; cor: amarela; capacidade: mínima 33l; impressão frente lateral direita: logotipo CHESF; aplicação material: transporte material para trabalho altura; conforme ET-DAST-013/00. [CÓD CHESF 47202]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UN	600	95,90	7
18	Descensor industrial; sistema autoblocante; trava para trabalho; sistema antipânico/contra montagem errada; dimensionamento cargas 30-150 kg; cordas fibra sintética diâmetro 11 mm; placas oscilantes alumínio anodizado; came aço inox; carga deslizamento 6 KN; carga nominal 100 kg; conforme ET-DAST-001/07. [CÓD CHESF 72426]	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA	UN	50	620,00	7