

A CHESF, de acordo com o art. 6º, inciso I, do Decreto 3.931/2001, torna público o registro de preço nº 90.2010.6550-00, com validade até 20/04/2012, conforme Pregão nº PG-1-90.2010.6550, da aquisição descrita abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	ICMS %
1	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 1.1/4"; diâmetro de 1/2"; material: aço carbono SAE 1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	500	0,45	12
					0,48	17
2	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 1.1/2"; diâmetro 1/2"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	160.000	0,45	12
					0,48	17
3	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 1.3/4"; diâmetro 1/2"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	55.000	0,46	12
					0,49	17
4	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2"; diâmetro 1/2"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	17.100	0,51	12
					0,54	17
5	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2"; diâmetro 1/2"; material: aço carbono SAE 1020; com 02 porcas sextavadas; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	700	0,55	12
					0,58	17
6	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.1/4"; diâmetro 1/2"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	500	0,62	12
					0,66	17
7	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 1.1/2"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	4.000	0,70	12
					0,74	17
8	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 1.3/4"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	40.000	0,77	12
					0,82	17
9	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	114.000	0,78	12
					0,83	17
10	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.1/4"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	13.500	0,86	12
					0,91	17
11	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.1/4"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1020; com 02 porcas sextavadas; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	3.500	0,94	12
					0,99	17

12	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.1/2"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	13.500	1,03	12
					1,09	17
13	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.1/2"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 02 porcas sextavadas; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	1.600	0,99	12
					1,05	17
14	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.3/4"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 02 porcas sextavadas; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	1.000	1,14	12
					1,21	17
15	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2"; diâmetro 3/4"; material: aço carbono SAE 1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	2.600	1,27	12
					1,35	17
16	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.1/4"; diâmetro 3/4"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	1.000	1,27	12
					1,35	17
17	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.1/2"; diâmetro 3/4"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	2.500	1,34	12
					1,42	17
18	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 2.3/4"; diâmetro 3/4"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	2.500	1,40	12
					1,48	17
19	Parafuso cabeça sextavada, com as seguintes características: comprimento 3.1/4"; diâmetro 3/4"; material: aço carbono SAE 1010-1020; com 01 porca sextavada; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010 e ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	500	1,57	12
					1,66	17
20	Parafuso, com as seguintes características: comprimento 8.3/16"; diâmetro 5/8"; material: aço carbono SAE 1020; tipo: degrau; acessórios: 02 porcas sextavadas; tipo cabeça: redonda; normas técnicas aplicáveis: ASTM A-394; conforme CEF-DODL-001/2010, ET-DEAP-005/2000 Rev.6 e desenho CHESF DO-2010.2.072.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	2.000	1,93	12
					2,05	17
21	Arruela lisa, com as seguintes características: diâmetro externo 1.1/4"; espessura 3/16"; diâmetro furo 1/2"; material: aço carbono SAE 1010-1020; proteção superficial: zincado a quente; forma: redonda; normas técnicas aplicáveis: ASME-B 18.22.1; conforme CEF-DODL-001/2010, ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	233.800	0,31	12
					0,33	17
22	Arruela lisa, com as seguintes características: diâmetro externo 1.1/4"; espessura 3/16"; diâmetro furo 5/8"; material: aço carbono SAE 1010-1020; proteção superficial: zincado a quente; forma: redonda; normas técnicas aplicáveis: ASME-B 18.22.1; conforme CEF-DODL-001/2010, ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	193.100	0,27	12
					0,29	17
23	Arruela lisa, com as seguintes características: diâmetro externo 1.1/2"; espessura 1/4"; diâmetro furo 3/4"; material: aço carbono SAE 1010-1020; proteção superficial: zincado a quente; forma: redonda; normas técnicas aplicáveis: ASME-B 18.22.1; conforme CEF-DODL-001/2010, ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	9.100	0,27	12
					0,29	17

24	Pall nut com as seguintes características: diâmetro furo 1/2"; material: aço carbono SAE 1010-1020; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: SAE-J 1397; conforme CEF-DODL-001/2010, ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	233.800	0,19	12
					0,20	17
25	Pall nut com as seguintes características: diâmetro furo 5/8"; material: aço carbono SAE 1010-1020; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: SAE-J 1397; conforme CEF-DODL-001/2010, ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	193.100	0,17	12
					0,18	17
26	Pall nut com as seguintes características: diâmetro furo 3/4"; material: aço carbono SAE 1010-1020; proteção superficial: zincado a quente; normas técnicas aplicáveis: SAE-J 1397; conforme CEF-DODL-001/2010, ET-DEAP-005/2000 Rev.6.	FIXAR INDUSTRIAL LTDA.	PÇ	9.100	0,24	12
					0,25	17